

- Datenformat: 132 x 31 mm**  
(Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format erhalten Sie 2 mm Beschnitt.)
- Endformat: 128 x 25 mm**  
Dies entspricht dem Format der bedruckbaren Fläche
- Sicherheitsabstand: 3 mm**  
(auf allen Seiten)  
Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anstoß Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

# VORLAGE ZUR GESTALTUNG EINES 1 M-KUNSTSTOFF ZOLLSTOCKS UV-Druck

Format Ihres fertigen Druckproduktes

Bitte legen Sie Texte oder Grafikelemente mit der Mindestgröße von 18 pt bzw. 6 mm Höhe an, damit diese über mindestens 2 Leisten gedruckt werden und nichts abgeschnitten wird.

## Hinweise zur Druckdatenerstellung: UV-Direktdruck

- Bitte liefern Sie die Druckdaten als Vektorgrafiken oder Bitmaps an.
- Die Druckdaten müssen im CMYK-Farbmodus angelegt werden.
- Wenn Sie Weiß als Druckfarbe verwenden, gilt Weiß als eigenständige Farbe. Bitte benennen Sie weiße Elemente mit „Weiß“ und legen Sie sie zur Ansicht in CMYK 100/0/0/0 an. Die Volltonfarbe „Weiß“ muss sich auf der obersten Ebene im Motiv befinden und auf „Überdrucken“ eingestellt sein.
- Wichtige Informationen sollten mit einem Mindestabstand von 0,5 mm zum Rand des Endformates angelegt sein.
- Mindeststrichstärke: 0,5 pt bzw. 0,18 mm (positiv)/1 pt bzw. 0,35 mm (negativ).
- Empfohlene Schriftgröße: 6 pt bzw. 2,1 mm (positiv)/8 pt bzw. 2,82 mm (negativ).
- Verwenden Sie am besten serifenlose Schriften (z. B. Arial), vor allem bei kleinen Schriftgrößen.
- Alle Schriften müssen eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.