



10 Masken zu je einer Verpackungseinheit in transparenter Folie eingepackt.
Das Etikett wird auf die Vorderseite jeder Folienverpackung mittig aufgebracht.

Datenformat: 105 x 70 mm
Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind: **2,5 mm unbedruckter Rand (roter Bereich)**

Das unbedruckte Etikett ist bereits vorproduziert, um produktionsbedingte Schwankungen auszugleichen müssen 2,5 mm an jeder Seite weiß bleiben.

Endformat: 100 x 65 mm
Das ist die bedruckbare Fläche

5 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

Allgemein

Hintergrundbilder, Farben, Verläufe und Grafiken sollten nur bis an den Rand des Endformats angelegt werden, da produktionstechnisch ein unbedruckter Rand innerhalb der Druckdatei benötigt wird.

Farbmodus

Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss **CMYK** sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein (leicht) veränderter, optischer Gesamteindruck entstehen kann. (Daten im RGB-Farbmodus werden automatisch durch uns nach **CMYK** konvertiert.)

Auflösung

Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens **300 dpi** betragen. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihre Druckvorlagen immer hochauflösende Bilder verwenden, da Ihr Druckprodukt andernfalls (leicht) pixelig wirken kann.

Dateiformat

Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und (soweit als möglich) Transparenzen zu reduzieren.

Seiten(-reihenfolge)

Senden Sie mehrseitige Dokumente chronologisch in korrekter Reihenfolge als eine einzige PDF-Datei oder benennen Sie Einzeldokumente entsprechend mit fortlaufenden Seitennummern.