



- **Endformat:**
- **Vorne: 100 x 50 mm**
- **(maximale Bestickfläche)**
- In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges
- Druckprodukt.

Sicherheitsabstand: 3 mm
(auf allen Seiten)

Dieser wird vom Datenformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

WHITE/WHITE	LIGHT GREY/ LIGHT GREY	BLACK/WHITE	BLACK/GREY	BLACK/BLACK	BLACK/FUCHSIA	GRAPHITE GREY/ GRAPHITE GREY	FRENCH NAVY/ WHITE	FRENCH NAVY/ FRENCH NAVY	BRIGHT ROYAL/ BRIGHT ROYAL
BRIGHT ROYAL/ WHITE	PASTEL BLUE/ PASTEL BLUE	BURGUNDY/ GREY	CLASSIC RED/ CLASSIC RED	CLASSIC RED/ WHITE	PASTEL PINK/ PASTEL PINK	BOTTLE GREEN/ BOTTLE GREEN	PURE GREEN/ WHITE	OLIVE GREEN/ BLACK	CHOCOLATE/ CARAMEL

Bitte beachten Sie, alle nicht benötigten Seiten aus der Druckvorlage zu entfernen und kennzeichnen Sie die Druckdateien (pdf) durch eine genaue Angabe der gewünschten Druckposition wie folgt: Motiv1_vorne.pdf

5 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

Allgemein	Hintergrundbilder, Farben, Verläufe und Grafiken sollten unbedingt bis an den Rand des Datenformats angelegt werden, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden Ihres Druckproduktes auftreten können.
Farbmodus	Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss CMYK sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein (leicht) veränderter, optischer Gesamteindruck entstehen kann. (Daten im RGB-Farbmodus werden automatisch durch uns nach CMYK konvertiert.)
Auflösung	Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens 300 dpi betragen. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihre Druckvorlagen immer hochauflösende Bilder verwenden, da Ihr Druckprodukt andernfalls (leicht) pixelig wirken kann.
Dateiformat	Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und (soweit als möglich) Transparenzen zu reduzieren.
Seiten(-reihenfolge)	Senden Sie mehrseitige Dokumente chronologisch in korrekter Reihenfolge als eine einzige PDF-Datei oder benennen Sie Einzeldokumente entsprechend mit fortlaufenden Seitennummern.